



PIATTAFORME VERTICALI ELETTRICHE SS0407E - SS0507E - SS0607E

Caratteristiche:

- Cestello in acciaio.
- Parapetto pieghevole con cancelletto apribile ad altezza media.
- Piano di calpestio in acciaio mandorlato.
- Trazione anteriore.
- Carica batterie automatico.
- Comandi proporzionali per salita e traslazione.
- Dispositivo diagnostico, inserito a bordo, per localizzazione guasti.
- Punti di ancoraggio imbracature.
- Valvola manuale di discesa d'emergenza.
- Interruttori di stop d'emergenza sul quadro comandi a terra e in piattaforma.
- Freni posteriori a dischi multipli.
- Freni dinamici idraulici su ruote anteriori.
- Sbloccaggio freni manuale.
- Comandi da terra.
- Vano componenti apribile.
- Pneumatici antitraccia.
- Slitte antiribaltamento.
- Inclinometro con allarme sonoro.
- Doppi lampeggianti.



NORD EST ELEVATORI via dell'industria 2 bis / int.1 - 30031 Dolo (VE)
Tel. 0415100131 - Fax 041 413844 - info@lmgmglift.it
www.lmgmglift.it - www.nordestelevatori.com



Specifiche tecniche

	SS0407E	SS0507E	SS0607E
Altezza lavoro (A+2)	5,6 m	6,3 m	7,5 m
Altezza della piattaforma - Rialzata	3,6 m	4,3 m	5,5 m
Altezza della piattaforma - a Riposo	0,95 m	1,04 m	1,17 m
Lunghezza piattaforma (C)	1,35 m	1,35 m	1,35 m
Larghezza piattaforma (D)	0,7 m	0,7 m	0,7 m
Lunghezza totale (con scala) (E)	1,53 m	1,53 m	1,53 m
Larghezza totale (F)	0,76 m	0,81 m	0,81 m
Altezza piattaforma chiusa - Sponde su	2,06 m	2,15 m	2,275 m
Altezza piattaforma chiusa - Sponde giù	1,82 m	1,9 m	2 m
Lunghezza prolunga piattaforma (H)	0,6 m	0,6 m	0,6 m
Interasse (I)	1,12 m	1,12 m	1,12 m
Altezza da terra al centro (a riposo / rialzato)	50/16 mm	50/16 mm	50/16 mm

Produttività

	SS0407E	SS0507E	SS0607E
N. max di persone in piattaforma (dentro / fuori)	2/1	2/1	2/0
Portata max.	240 kg	230 kg	230 kg
Portata in estensione	113 kg	113 kg	113 kg
Altezza di guida	tutta altezza		
Pendenza superabile - Chiusa	25%		
Raggio di sterzata - Interno	0		
Raggio di sterzata - Esterno	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Velocità salita / discesa	25/20 sec	25/20 sec	32/27 sec
Freni	Freno della ruota anteriore		
Modalità di guida	4x2		
Tipologia pneumatici	Solido Antitraccia		
Taglia pneumatici	230x80 mm	230x80 mm	230x80 mm

Alimentazione

Alimentazione	SS0407E	SS0507E	SS0607E
	24V DC 115Ah	24V DC 115Ah	24V DC 150Ah

Sistema Idraulico

Volume olio idraulico	SS0407E	SS0507E	SS0607E
	4,5 L	4,5 L	4,5 L

Peso

Peso della macchina	SS0407E	SS0507E	SS0607E
	800 kg	985 kg	1335 kg

